

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				program №											
↑ 1	↓ 2	↑ 3	↓ 4	↑ 5	↓ 6	↑ 7	↓ 8	↑ 9	↓ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12
CAN-H																									
CAN-L																									
+ 12 V																									
+ 12 B																									
Masa																									
Ground																									
Stacyjka Ignition																									
Alarm fabryczny++																									
Factory system alarm++																									
Trewoż. sygnał z alarm. ++																									
Wyjście SUBS Hood sense																									
Kanot																									
Wej. analogowe kierunk.																									
Analog turn signal input																									
Wchod analog. powорот.																									
Wyj. analogowe kierunk.																									
Analog turn signal out.																									
Wyход analog. powорот.																									
Klucz w stacyjce Key in ignition																									
Klucz w zamie zapign.																									

Uwagi:

Comments:

Примечание:

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

