

HYUNDAI SONATA i45 keyless										rok year год	2011 →	tylko z Keyless System with Keyless System only только с Keyless System		program № programme № программа №	244	od from от	07.07.2011																			
złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																						
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↑ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Ground	Masa	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passang. door sense	Drzwi pasażerów	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szklanej klatki	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotowy silnik	Tach output	Обороты двигателя	Otwór bagażnika	Trunk release	Открытие багажника	Otwór drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknij wszystkie drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей
Alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Тревога сирены++										Wyjście S-BUS Hood sense				Klucz w stacyjce Key in ignition																						
Woj. analogowe kierunk. Analog turn signal input										Woj. analogor. powrot. Voj. analogowe kierunk. Analog turn signal out.				Klucz w stacyjce Key in ignition																						
Alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Тревога сирены++										Wyjście S-BUS Hood sense				Klucz w stacyjce Key in ignition																						

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.  
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.  
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

