

VW MULTIVAN GP (7H)

rok
year
год **2010 →**

program №
programme №
программа № **176** od
from
от **23.06.2010**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kanot	Woj, analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kanot	Woj, analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie
(sequency steering
kierunkowskazami - włącznik
swiatel awaryjnych)
swiatel awaryjnych)
biało-zielony pin28
white/green pin28
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
white connector 73PIN
white/green pin28
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)
белые разъем 73PIN
бело-зеленый pin28

białe złącze 73PIN
white connector 73PIN
pomarańczowo-zielony pin20 CANH
orange/green pin20 CANH
белые разъем 73PIN
оранжево-зеленый pin20 CANH
pomarańczowo-brązowy pin21 CANL
orange/brown pin21 CANL
белые разъем 73PIN
оранжево-коричневый pin21 CANL

